



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO

1.1

176461Q3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Brons

IP20

Interieur

450 lm

LED

2700 K

OPTISCH

Flood

FYSISCH

Diameter 34 mm

Height 55 mm

0.13 kg

Tilt max 90°

Rotation 350°

ELEKTRISCH

excl. voeding

17 V

LED inset 7 W

350 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

CUTOUT

Lengte 66 mm


Breedte 32 mm

Min. ceiling thickness 4 mm

Recessed depth 85 mm



Spot van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel, voor plafondbouw; oppervlak Brons; natgelakt; mat glad; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 85 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; lichtkleur 2700 K; CRI 90; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; power supply niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO

1.1

176461Q3

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
10W 350mA 12-28V	102·38·21	12 - 28V	9 0 2 2 3 4 0 2
10W 350mA 2.5-26V	124·31·21	2.5 - 26V	9 0 2 4 3 4 0 1