



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO 3.0

176361Q5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Brons

IP20

Interieur

1400 lm

LED

3000 K

OPTISCH

Flood

Beam angle 35°

FYSISCH

Lengte 34 mm

Width 40 mm

Height 55 mm

0.39 kg

bladveren

Tilt max 90°

Rotation 350°

ELEKTRISCH

excl. voeding

26 V

LED inset 21 W

700 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m


CUTOUT

Lengte 32 mm


Breedte 221 mm

Min. ceiling thickness 4 mm

Recessed depth 60 mm



Spot van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel, voor plafondbouw; oppervlak Brons; natgelakt; mat glad; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; lichtkleur 3000 K; stralingshoek 35°; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; power supply niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO 3.0

176361Q5

OPTISCH

Honingraat

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Wit	29	9 0 0 5 1 1 3 0
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Zwart	29	9 0 0 5 1 1 3 1



ø29